



A registered trademark of SNA Europe Group



RAČNE
BAHCO

VYNIKAJÚCE RAČNE

V priebehu viac než 125 rokov skúseností, spoločnosť Bahco získala vynikajúce znalosti pri vývoji ručného náradia. Spoločnosť Bahco ponúka široký sortiment rační, ktoré pokrývajú vysoké požiadavky náročných profesionálnych používateľov. Bez ohľadu na to, či sa požaduje dostupnosť alebo vysoký výkon, tento sortiment rační ponúka optimálne riešenie. Spoločnosť Bahco zaručuje, že račne nemajú žiadne nežiadúce ostré hrany a rukoväte sú pohodlné a nekízávé. Legovaná oceľ spolu s dôsledným tepelným spracovaním sú zárukou pevnosti, tvrdosti a odolnosti náradia voči opotrebovaniu, čo je charakteristické pre všetko náradie značky Bahco.



Račne Bahco spĺňajú požiadavky noriem ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512 a ďaleko prekračujú požiadavky na krútiaci moment.


ERGONOMICKÁ REVERZIBILNÁ RAČŇA. ERGO™

- Pre náročných používateľov s vysokými požiadavkami na funkčnosť a prístupnosť
- Vyvinuté podľa 11-krokového vedeckého programu Bahco ERGO™
- Prekračuje požiadavky noriem ISO na krútiaci moment
- Kotúč s rýchlopohonom umožňuje rýchle otáčanie matic
- Prepínací krúžok umožňuje pohodlnú zmenu otáčania jednou rukou
- Násuvný kľúč, bezpečne upevnený počas práce, sa rýchlo uvoľní po stlačení tlačidla
- Zaoblený tvar a vysokoleštený povrch
- Bez ostrých hrán a nekízáva dvojzložková rukoväť zaručuje pohodlné a bezpečné držanie
- Vyrobené z húževnatej legovanej ocele, presne kované a s tepelnou úpravou pre zaistenie optimálnej trvanlivosti
- Splňa požiadavky noriem ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

ergo®

- 7755-3/8
- SB7750-3/8
 - 3/8" račňa, vyvinutá podľa vedeckého programu ERGO™
 - 72 zubov / uhol záberu 5°
 - SB = maloobchodné balenie

- 8155-1/2
- SB8155-1/2
 - 1/2" račňa, vyvinutá podľa vedeckého programu ERGO™
 - 60 zubov / uhol záberu 6°
 - SB = maloobchodné balenie



						A mm	B mm	C mm	L mm	
7755-3/8	1	3/8"	72	5	35	30	27	215	245	
SB7755-3/8	1	3/8"	72	5	35	30	27	215	245	
8155-1/2	1	1/2"	60	6	43	40	29	260	575	
SB8155-1/2	1	1/2"	60	6	43	40	29	260	575	

RAČŇA S DVOMI ZÁPADKAMI A 80 ZUBAMI


- Kde je vysoký krútiaci moment prvoradý
- Prekračuje požiadavky noriem ISO na krútiaci moment
- Uzavretý mechanizmus na ochranu pred nečistotami a udržanie maziva
- Dvojzápadkový systém pre vyššiu silu
- Zaoblené tvary a vysokoleštený povrch
- Bez ostrých hrán a nekízavá dvojzložková rukoväť zaručuje pohodlné a bezpečné držanie
- Vyrobené z húževnatej legovanej ocele, presne kované a s tepelnou úpravou pre zaistenie optimálnej trvanlivosti
- Splňa požiadavky noriem ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512



- 6950
- SB6950
 - 1/4" reverzibilná račňa
 - 72 zubov/uhol záberu 5°
 - pre vynikajúci výkon
 - SB = maloobchodné balenie

- 7750
- SB7750
 - 3/8" reverzibilná račňa
 - 80 zubov/uhol záberu 4,5°
 - pre vynikajúci výkon
 - SB = maloobchodné balenie

- 8150-1/2
- SB8150-1/2
 - 1/2" reverzibilná račňa
 - 80 zubov/uhol záberu 4,5°
 - pre vynikajúci výkon
 - SB = maloobchodné balenie



						A mm	B mm	C mm	L mm	
6950		1	1/4"	72	5	25	19,0	20	120	115
SB6950		1	1/4"	72	5	25	19,0	20	120	115
7750		1	3/8"	80	4.5	33	20,5	28	205	260
SB7750		1	3/8"	80	4.5	33	20,5	28	205	260
8150-1/2		1	1/2"	80	4.5	43	33,5	34	270	585
SB8150-1/2		1	1/2"	80	4.5	43	33,5	34	270	585

RAČŇA S UKAZOVATEĽOM SMERU OTÁČANIA

- Vynikajúca kombinácia vysokého krútiaceho momentu a prístupnosti
- Prekračuje požiadavky noriem ISO na krútiaci moment
- Patentovaný mechanizmus na zmenu smeru otáčania s ochranou pred náhodnou zmenou smeru otáčania
- Pri stlačení hlavy račňa nehrozí riziko uvoľnenia násuvného kľúča
- Zaoblené tvary a vysokoleštený povrch
- Bez ostrých hrán a neklzáva dvojzložková rukoväť zaručuje pohodlné a bezpečné držanie
- Vyrobené z húževnatej legovanej ocele, presne kované a s tepelnou úpravou pre zaistenie optimálnej trvanlivosti
- Spĺňa požiadavky noriem ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512



- **6950RN**
- **SB6950RN**


- 1/4" reverzibilná račňa
- 72 zubov/uhol záberu 5° pre vynikajúci výkon a prístupnosť
- SB = maloobchodné balenie

- **7750RN**
- **SB7750RN**

- 3/8" reverzibilná račňa
- 72 zubov/uhol záberu 5° pre vynikajúci výkon a prístupnosť
- SB = maloobchodné balenie

- **8150RN-1/2**
- **SB8150RN-1/2**

- 1/2" reverzibilná račňa
- 72 zubov/uhol záberu 5° pre vynikajúci výkon a prístupnosť
- SB = maloobchodné balenie



						A mm	B mm	C mm	L mm	
6950RN	1	1/4"	72	5	25	26	20	120	95	
SB6950RN	1	1/4"	72	5	25	26	20	120	95	
7750RN	1	3/8"	72	5	27,5	31	28	202	205	
SB7750RN	1	3/8"	72	5	27,5	31	28	202	205	
8150RN-1/2	1	1/2"	72	5	40	42,5	34	267	445	
SB8150RN-1/2	1	1/2"	72	5	40	42,5	34	267	445	

MIMORIADNE ŠTÍHLA RAČŇA

- Kde je prístupnosť prvoradá a vysoký krútiaci moment nevyhnutnosťou
- Prekračuje požiadavky noriem ISO na krútiaci moment
- Mimoriadne štíhla hlava račne pre dobrú prístupnosť
- Násuvný kľúč, bezpečne upevnený počas práce, sa rýchlo uvoľní po stlačení tlačidla
- Zaoblené tvary a vysokoleštený povrch
- Bez ostrých hrán a neklzáva dvojzložková rukoväť zaručuje pohodlné a bezpečné držanie
- Vyrobené z húževnatej legovanej ocele, presne kované a s tepelnou úpravou pre zaistenie optimálnej trvanlivosti
- Splňa požiadavky noriem ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512



• 6950SL


- 1/4" reverzibilná račňa
- 72 zubov/uhol záberu 5° pre vynikajúci výkon a prístupnosť
- Maloobchodné balenie

• 7750SL

- 3/8" reverzibilná račňa
- 72 zubov/uhol záberu 5° pre vynikajúci výkon a prístupnosť
- Maloobchodné balenie

• 8150SL

- 1/2" reverzibilná račňa
- 72 zubov/uhol záberu 5° pre vynikajúci výkon a prístupnosť
- Maloobchodné balenie



						A mm	B mm	C mm	L mm	
6950SL		1	1/4"	72	5	20,5	18,6	20	120	90
7750SL		1	3/8"	72	5	26,5	24,5	28	205	200
8150SL		1	1/2"	72	5	32	30,8	34	265	440



www.bahco.com